

BAES d'évacuation LUMIO 45 ST+ noir

Marque AEES • référence 4222133 • éclairage de sécurité



CARACTÉRISTIQUES

Référence fabricant	AEES 4222133
Fonction	Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation, version noire
Flux assigné	45 lumens
Autonomie	1 heure
Source lumineuse	100 % LED, bandeau de 16 LED
Batterie	LiFePO4 longue durée de vie
Test automatique	SATI, avec fonction DIAG par télécommande TEL400 ou TEL410 CONNECT
Alimentation	230 V alternatif, 50/60 Hz, classe II
Puissance	0,9 W et 1,1 VA
Protection	IP42 et IK08
Tenue au fil incandescent	850 °C
Dimensions	221 × 124 × 43 mm
Coloris	Noir, embase noire
Poids	658 g emballé
Modes de pose	Saillie murale ou plafond, en drapeau avec la plaque dédiée, encastré avec le kit dédié
Certification	NF AEAS Performance SATI par le LCIE, NF C 71-800 et NF EN 60598-2-22

MISE EN ŒUVRE

- Ouvrir le bloc sans outil et fixer l'embase au mur ou au plafond, ses empreintes universelles reprennent la plupart des entraxes existants.
- Raccorder l'alimentation et la ligne de télécommande sur le connecteur automatique AEES, qui accepte le repiquage vers le bloc suivant.
- Mettre en place le pictogramme adapté au sens d'évacuation, puis refermer le bloc.

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES

Dans un établissement recevant du public, l'exploitant fait un essai de passage en fonctionnement chaque mois et un essai d'autonomie d'au moins une heure tous les six mois (article EC 14), ce que la fonction SATI du bloc réalise d'elle-même. L'installation est en plus vérifiée chaque année (article EC 15).

ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Kit d'encastrement 4888211, plaque drapeau 4777133, télécommande TEL400 (6555400).

Établi par CIRCOFEU d'après la documentation AEES by Chloride en vigueur au 17 septembre 2026, susceptible d'évoluer. Document d'information, non contractuel.