

Bloc autonome portable d'intervention BAPI 100 MT

Marque AEES • référence 6007297 • éclairage de sécurité



CARACTÉRISTIQUES

Référence fabricant	AEES 6007297
Fonction	Bloc autonome portable d'intervention (BAPI)
Flux assigné	100 lumens
Autonomie	Plus d'une heure
Éclairage de secours	2 phares à LED
Veille	1 LED verte
Alimentation	230 V alternatif, 50/60 Hz, classe II
Consommation	Moins de 1,6 W
Protection	IP42 et IK07
Tenue au fil incandescent	850 °C
Dimensions	270 × 150 × 50 mm
Fourniture	Support mural et cordon d'alimentation
Référentiel	NF C 71-810, type EDF

MISE EN ŒUVRE

- Fixer le support mural à proximité immédiate de l'accès au local électrique, à une hauteur qui permet de saisir la poignée.
- Raccorder le cordon d'alimentation et vérifier l'allumage du voyant vert de veille.
- Laisser le bloc en allumage manuel, configuration de livraison, pour préserver l'autonomie.

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES

Contrôler à chaque passage que le voyant vert est allumé et que le bloc éclaire une fois décroché. Le BAPI fait partie de l'éclairage de sécurité de l'établissement vérifié chaque année (article EC 15).

CONFIGURATION

Une seule référence pour le BAPI 100 MT et le BAPI type EDF. Livré en allumage manuel.

Établi par CIRCOFEU d'après la documentation AEES by Chloride en vigueur au 17 septembre 2026, susceptible d'évoluer. Document d'information, non contractuel.