

Alarme incendie type 4 à pile avec flash

Marque Neutronic • référence TT4PL • alarme incendie type 4



CARACTÉRISTIQUES

Référence fabricant	Neutronic TT4PL
Fonction	Équipement d'alarme de type 4 autonome, déclencheur, sirène et flash réunis
Son d'évacuation	NF S 32-001, classe B, plus de 90 dB
Flash	Rouge, 1 Hz
Durée d'alarme	Jusqu'au réarmement du déclencheur
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61 alcaline, fournie
Autonomie	4 ans en veille et 2 h 30 en alarme
Dimensions	268 × 135 × 50 mm, ABS blanc
Protection	IP40 et IK07
Température de fonctionnement	De -10 °C à +55 °C
Poids	615 g emballé

MISE EN ŒUVRE

- Ouvrir le capot en retirant la vis du dessous.
- Fixer le socle avec des vis de 3,5 ou 4 mm à tête bombée, en laissant 2 cm au-dessus et 8 cm en dessous pour accéder à la vis.
- Connecter la pile 9 V, refermer, puis déclencher et réarmer pour vérifier la sirène et le flash.

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES

Vérification annuelle de l'équipement d'alarme en établissement recevant du public (article MS 73). Neutronic préconise de remplacer la pile tous les ans.

ÉVOLUTION

Version radio avec flash, TT4PL-RF3.

Établi par CIRCOFEU d'après les notices Neutronic en vigueur au 17 septembre 2026, susceptibles d'évoluer. Document d'information, non contractuel.